

# Litinová kamna na dřevo KRATKI K7 Turbofan Ø 130 5 kW

SKU: KOZA/K7/TF EAN: 5901350052297

**16 319,34 Kč**


## Technická data

### Obecné údaje

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitý výkon (kW)         | <b>5</b>               |
| Rozsah topného výkonu (kW)   | <b>3.0 - 8.0</b>       |
| Tepelná účinnost (%)         | <b>69.7</b>            |
| Teplota spalin (oC)          | <b>287</b>             |
| Maximální délka sochoru (cm) | <b>30</b>              |
| BARVA                        | <b>Černá</b>           |
| UZAVŘENÍ                     | <b>Ne</b>              |
| PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA           | <b>Turboventilátor</b> |
| Otevírání dveří              | <b>Vlevo, odjet</b>    |
| Materiál                     | <b>Litina</b>          |
| průměr výstupu spalin        | <b>130</b>             |

### Energetická účinnost

|   |              |
|---|--------------|
| Energetická třída                       | <b>A</b>     |
| EEl                                     | <b>91</b>    |
| Sezónní energetická účinnost (%)        | <b>60</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | <b>5</b>     |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %    | <b>0.141</b> |
| Emise CO (mg/m3)                        | <b>1761</b>  |
| Emise pylu (mg/m3)                      | <b>15</b>    |
| Emise NOx (mg/m3)                       | <b>95</b>    |
| Emise OGC (mg/m3)                       | <b>109</b>   |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s)          | <b>8.1</b>   |

**Certifikace / dodržování předpisů**

 Certifikáty **Ekodesign**
**Další informace**

|            |   |
|------------|---|
| Vybavení   | <b>Ashpan, Turbofan</b>                       |
| FRONTA     | <b>Litínové čelo s keramickým sklem</b>       |
| Typ paliva | <b>Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)</b> |
| EAN        | <b>5901350052297</b>                          |

**Fyzikální parametry**

 Šířka (cm) **53.6**

 Výška (cm) **55.7**

 Hloubka (cm) **41.3**

 váha (kg) **80**
